



КОРПУС ЗАМКА КЗВ5-ПП-72 мм для противопожарных дверей

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус замка предназначен для комплектации дверных ручек на планке* с межосевым расстоянием 72 мм или отдельных ручек* с отверстием под квадрат 9x9 мм для установки на металлические двери левого и правого исполнения. Материал изготовления – сталь.

* в комплект не входят

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Корпус замка 1 шт.
2. Винт крепления цилиндрического механизма 1 шт.
3. Комплект крепежа 1 шт.
4. Паспорт 1 шт.

УСТАНОВКА

Для монтажа корпуса замка вызовите квалифицированного специалиста. Установку корпуса замка следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность корпуса замка. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Перед установкой корпуса замка проверьте направление ригеля защелки. Скос ригеля должен быть расположен в сторону закрытия двери. В случае необходимости перевернуть защелку. Для этого с помощью отвертки надавите на защелку с внутренней стороны так, чтобы защелка выступила за край планки. Поверните защелку на 180 градусов. Перестановка завершена.
2. Определите место установки корпуса замка и нанесите разметку, исходя из его размеров;
3. В двери выберите паз под корпус замка;
4. Высверлите отверстия в двери под цилиндрический механизм (приобретается отдельно), квадратный стержень. С торца двери высверлите отверстие под винты М5х20 крепления лицевой планки и метчиком нарежьте резьбу;
5. Установите корпус замка в дверное полотно и закрепите винтами М5х20;
6. Разметьте и высверлите отверстие в коробе двери под ригели замка и защелку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислот, щелочей и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.